

Nástěnné plynové kondenzační kotle

# Logamax plus GB122i

**Buderus**

Vytápěcí systémy  
budoucnosti.

**NOVINKA**



Nový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB122i zajišťuje účinné a spolehlivé vytápění včetně dodávky teplé vody. Jeho flexibilita je úžasná. Tento plynový kotel nesplňuje pouze náročné požadavky na přípravu teplé vody pro Vaše pohodlí, ale také díky svým kompaktním rozměrům, sedne i do těch nejmenších prostor. Celkový design je velmi dobře promyšlený v kombinaci s inteligentními komponenty kotle.

- široký rozsah modulace až 1: 8
- kompaktní design pro malé prostory
- nízká úroveň akustického výkonu jen 44 dB(A) při 24 kW

\*Klasifikace označuje energetickou účinnost kotle GB122i (24 kW) s regulací RC200 včetně ekvitermiálního čidla. Klasifikace jiných výrobků konstrukční řady se případně mohou lišit.

# Vždy dostatek teplé vody.

## Elegantní a praktický

Pokročilý, **kompaktní a praktický design** umožňuje Logamax plus GB122i vytvořit nenápadně stylové prostředí.

**Hmotnost zařízení je pouze 36 kg** a poskytuje přístup k vnitřním komponentům z přední strany. Dále kotel umožňuje jednoduše demontovat boční kryty pro ještě lepší přístup a tím šetří čas a náklady na údržbu.

## Pohodlné ovládání

Logamax plus GB122i má jasný, **podsvícený LCD** displej. Pokud je v zařízení nainstalována ekvitermní regulace, kotel dosahuje ještě vyšší úspory energie a pracuje s **94% sezónní účinností** pro vytápění. To také zvyšuje energetickou klasifikaci z A na **A+**.

## Technická specifikace

Logamax plus	GB122i-24 K	GB122i-15 T	GB122i-24 T
Termín zahájení prodeje	již v prodeji	09/2019	09/2019
Energetická třída účinnosti*	A+		
Teplý výkon při 50 / 30 °C (kW)	3.4 – 25.0	2.3 – 16.1	3.4 – 25.0
Průměr spalínového potrubí (mm)	80 / 125	80 / 125	80 / 125
Elektrický příkon (W)	90	88	82
Hmotnost (kg)	36		
Rozměry VxŠxH (mm)	713 x 400 x 300		
Objem expanzní nádoby (l)	6		

\*Platí pro výkon kotle 24 kW použitý s regulací Logamatic RC200 nebo RC310 s venkovním čidlem.



## Výhody na první pohled:

- modulace výkonu až 1:8
- kompaktní design
- různé výkonové varianty
- jednoduchá instalace
- jednodušší ovládání
- integrované komponenty otopného okruhu (oběhové čerpadlo, expanzní nádoba 6 l, pojistný ventil 3 bary)



Řídicí jednotka Logamatic RC200 je Váš spolehlivý partner pro běžné instalace. Může být použita jako samostatný regulátor poskytující řízení jednoho topného okruhu a přípravy teplé vody v nepřímotopném zásobníku TV.

Vytápěcí systémy  
budoucnosti.

**Buderus**

**Bosch Termotechnika s.r.o.**

Obchodní divize Buderus

Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy

tel.: +420 261 300 110, e-mail: info@buderus.cz

[www.buderus.cz](http://www.buderus.cz)